

Rix® HM-Kreissägeblätter für Holz und Plattenwerkstoffe

Hartmetallbestückte Kreissägeblätter für Naturholz, Plattenwerkstoffe und beschichtete Plattenmaterialien · Serien 859-01, 859-02, 859-05

859-01 · HM Zuschnitt-Kreissägeblätter mit WZ und Abweiser

für sichere Längs- und Querschnitte in Naturhölzern und Trennschnitte in Holzmaterialien

Rix®-Serie	Durchmesser mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zähnezahl	ZF
859-01	250	3,2/2,2	30	24	WZ BG
859-01	300	3,2/2,2	30	28	WZ BG
859-01	315	3,2/2,2	30	28	WZ BG
859-01	350	3,5/2,5	30	32	WZ BG
859-01	400	3,5/2,5	30	36	WZ BG
859-01	450	4,0/2,8	30	40	WZ BG
859-01	500	4,0/2,8	30	44	WZ BG
859-01	600	4,2/2,8	30	40	WZ BG
859-01	700	4,4/3,2	30	46	WZ BG

859-02 · HM Zuschnitt- und Besäumkreissägeblätter WZ

für Naturholz bis oberflächenvergütete Plattenwerkstoffe

Rix®-Serie	Durchmesser mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zähnezahl	ZF
859-02	180	3,2/2,2	30	30	WZ
859-02	200	3,2/2,2	30	48	WZ
859-02	250	3,2/2,2	30	40	WZ
859-02	250	3,2/2,2	30	60	WZ
859-02	250	3,2/2,2	30	80	WZ
859-02	280	3,2/2,2	30	48	WZ
859-02	300	3,2/2,2	30	48	WZ
859-02	300	3,2/2,2	30	72	WZ
859-02	300	3,2/2,2	30	96	WZ
859-02	315	3,2/2,2	30	48	WZ

Rix® HM-Kreissägeblätter für Holz und Plattenwerkstoffe

Hartmetallbestückte Kreissägeblätter für Naturholz, Plattenwerkstoffe und beschichtete Plattenmaterialien · Serien 859-01, 859-02, 859-05

859-02	350	3,5/2,5	30	54	WZ
859-02	350	3,5/2,5	30	84	WZ
859-02	400	3,5/2,5	30	60	WZ
859-02	400	3,5/2,5	30	96	WZ

859-05 · HM Hohlzahn-Dachflach-Formatkreissägeblätter (HDF)

für Fertigschnitte in ein- oder zweiseitig beschichteten Plattenmaterialien · auch in negativer Ausführung lieferbar

Rix®-Serie	Durchmesser mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zähnezahl	ZF
859-05	250	3,2/2,2	30	48	48 HDF positiv
859-05	303	3,2/2,2	30	60	48 HDF positiv
859-05	350	3,5/2,5	30	72	48 HDF positiv

ZF = Zahnform · Sonderabmessungen und weitere Zähnezahlen auf Anfrage

Legende / Hinweise

ZF	Zahnform des Sägeblattes
WZ	Wechselzahn – für Längs- und Querschnitte in Naturholz
WZ BG	Wechselzahn mit Abweiser (Begrenzung) – für sichere Trennschnitte
HDF positiv	Hohlzahn-Dachflach mit positivem Spanwinkel – für beschichtete Plattenmaterialien, auch negativ lieferbar
Schnittbreite	Angabe als Schnittbreite / Stammblattdicke, z. B. 3,2/2,2 mm

Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.